

Кусочек огромного списка переменных

- **NGINX_GZIP = on** — Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip.
- **NGINX_GZIP_COMP_LEVEL = 1** — Устанавливает степень сжатия ответа методом gzip. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 9.
- **NGINX_GZIP_MIN_LENGTH = 20** — Устанавливает минимальную длину ответа, который будет сжиматься методом gzip. Длина определяется только из поля Content-Length заголовка ответа.
- **NGINX_GZIP_PROXIED = expired no-cache no-store private auth** — Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip для проксированных запросов в зависимости от запроса и ответа. То, что запрос проксированный, определяется на основании наличия поля Via в заголовке запроса. В директиве можно указать одновременно несколько параметров:
 - **off** — запрещает сжатие для всех проксированных запросов, игнорируя остальные параметры;
 - **expired** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Expires со значением, запрещающим кэширование;
 - **no-cache** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром no-cache ;
 - **no-store** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром no-store ;
 - **private** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром private ;
 - **no_last_modified** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля Last-Modified ;
 - **no_etag** — разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля ETag ;
 - **auth** — разрешает сжатие, если в заголовке запроса есть поле Authorization ;
 - **any** — разрешает сжатие для всех проксированных запросов.
- **NGINX_GZIP_TYPES** — text/plain text/css application/json application/javascript application/x-javascript text/javascript application/xml text/xml application/xml+rss — Разрешает сжатие ответа методом gzip для указанных MIME-типов в дополнение к text/html . Специальное значение * соответствует любому MIME-типу. Ответы с типом text/html сжимаются всегда.
- **NGINX_GZIP_DISABLE** — msie6 — Запрещает сжатие ответа методом gzip для запросов с полями заголовка User-Agent , совпадающими с заданными регулярными выражениями. Специальная маска msie6 соответствует регулярному выражению MSIE [4-6]\. , но работает быстрее.