

Кусочек огромного списка переменных

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание
NGINX_GZIP	on	Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip.
NGINX_GZIP_COMP_LEVEL	1	Устанавливает степень сжатия ответа методом gzip. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 9.
NGINX_GZIP_MIN_LENGTH	20	Устанавливает минимальную длину ответа, который будет сжиматься методом gzip. Длина определяется только из поля Content-Length заголовка ответа.
NGINX_GZIP_PROXIED	expired no-cache no-store private auth	Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip для проксированных запросов в зависимости от запроса и ответа. То, что запрос проксированный, определяется на основании наличия поля Via в заголовке запроса. В директиве можно указать одновременно несколько параметров: <ul style="list-style-type: none">• off — запрещает сжатие для всех проксированных запросов, игнорируя остальные параметры;

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание
		<ul style="list-style-type: none">• expired — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Expires со значением, запрещающим кэширование;• no-cache — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром no-cache ;• no-store — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром no-store ;• private — разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле Cache-Control с параметром private ;• no_last_modified — разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля Last-Modified ;• no_etag — разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля ETag ;* auth — разрешает сжатие, если в заголовке запроса есть поле Authorization ;• any — разрешает сжатие для всех проксируемых запросов.

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание
NGINX_GZIP_TYPES	text/plain text/css application/json application/javascript application/x-javascript text/javascript application/xml text/xml application/xml+rss	Разрешает сжатие ответа методом gzip для указанных MIME-типов в дополнение к text/html . Специальное значение * соответствует любому MIME-типу. Ответы с типом text/html сжимаются всегда.
NGINX_GZIP_DISABLE	msie6	Запрещает сжатие ответа методом gzip для запросов с полями заголовка User-Agent , совпадающими с заданными регулярными выражениями. Специальная маска msie6 соответствует регулярному выражению MSIE [4-6]\. , но работает быстрее.